Спецификация на продукт

Спецификации



APC Easy UPS, 1000 VA, подов/ стенен монтаж, 230 V, 6 гнезда IEC C13, AVR

BVR1000I

Заглавна страница

Main Input Voltage	230 V AC 1 фаза
Main Output Voltage	230 V AC 1 фаза
Номинална мощност във **W**	600 W
Номинална мощност в **VA**	1000 VA
Тип продукт или компонент	Система за непрекъсваемо електрозахранване
Input Connection Type	IEC 60320 C14 4,9 A
output connection type	6
Дължина на кабела	1,2 m
Вид батерия	VRLA
Гама на продукта	Easy UPS
USB Charging Port	Няма
Резервна батерия	RBC17

Допълнителни устройства

Battery type	Оловно-киселинни internal included
Свързване с **UPS**	None
Монтажен режим	Desktop installation compact

Батерии и време на работа

Типично време за презареждане	6 h
RBC™ Брой	1
Напрежение батерия	12 V
капацитет на батерия	9 Ah
Мощност на зареждане на батерията (ватове)	14 W rated
Battery design life	3…5 година(и)
Живот на батерията	3…5 година(и)

Физически

Цвят	Черен
Височина	97,5 mm
Широчина	170,5 mm
Дълбочина	305 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Нето тегло на продукта	5,7 kg
Монтажна подпора	Стена
Предпочитания за монтиране	No preference
USB съвместим	No

Вход

Ефективност при пълен товар	170...280 V 230 V AC

Изход

Максимална конфигурируема мощност (ватове)	600 W
Изходна честота	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Тип **UPS**	Линейно-интерактивен
Тип на формата на вълните	Стъпково приближение до синусова вълна
Full load runtime	600 W
Graph display	1
Half load runtime	00:01:00 300 W
Maximum configurable power in VA	1000 VA

Съответствие

Продуктови сертификати	CB
Маркировка	CE
Стандарти	EN/IEC 62040-1:2017

Околна среда

Допустима работна надморска височина	0...3000 m
Надморска височина при съхранение	0…3000 m
ниво на звук	40 dBA
Степен на защита **IP**	IP20 в съответствие с IEC 60529

Комуникации и управление

control panel	LED индикатор за състоянието с графични индикатори за натоварването и заряда на батерията, както и индикатори за: включено състояние, работа на батерия, необходимост от смяна на батерията и претоварване
Контролен панел	LED индикатор за състоянието с индикация за работа в мрежа: на батерия

Защита от пренапрежение и филтриране

Характеристика на свръхенергията	156 J

Опаковъчни единици

Тип пакет **1**	PCE
Брой единици в пакет **1**	1
Височина на пакет **1**	24,3 cm
Широчина на пакет **1**	14,3 cm

Дължина на пакет **1**	37,3 cm
Тегло на пакет **1**	5,7 kg
Тип пакет **2**	CAR
Брой единици в пакет **2**	4
Височина на пакет **2**	26,800 cm
Широчина на пакет **2**	38,900 cm
Дължина на пакет **2**	59,300 cm
Тегло на пакет **2**	26,600 kg
Тип пакет **3**	PAM
Брой единици в пакет **3**	140
Височина на пакет **3**	212,600 cm
Широчина на пакет **3**	100,000 cm
Дължина на пакет **3**	120,000 cm
Тегло на пакет **3**	944,000 kg
SCC14	10731304795169

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	24

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък

Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	**368 kg CO2 eq.**
Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3]	**67 kg CO2 eq.**
Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6]	**280 kg CO2 eq.**
Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4]	**14 kg CO2 eq.**
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не, сведохме до минимум употребата на пластмаса в опаковката в съответствие с разпоредбите и отчитайки стандартите за качество и безопасност
SCIP номер	**69e4c0b9-7230-47a7-9d4e-12bdc0d75789**
Директива RoHS на ЕС	Съвместим с изключенията
Регламент REACh	Референцията съдържа **SVHC** над прага

Use Again

Повторно опаковане и преработване

Потенциал за рециклируемост в %	**38**
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
Сменяема батерия	Заменяем от потребителя

Image of product / Alternate images

Alternative





Спецификация на продукт

BVR1000I

